



Situação atual			Situação proposta		
NCM	DESCRIÇÃO	TEC %	NCM	DESCRIÇÃO	TEC %
2827.39.98	De zinco	10	2827.39.8	De zinco Anidro, de pureza mínima de 98%	
			2827.39.81		2
			2827.39.89		10
			2827.39.98		
3006.30.19	Outras	12	3006.30.14	À base de gadobutrol	2
			3006.10.19	Outras	12
3006.30.16	À base de diatrizoato de sódio ou de meglumina	2	3006.30.16	À base de diatrizoato de sódio; de megalumina ou de gedopentetato de dimeglumina	2
3006.30.19	Outras	12	3006.30.19	Outras	12
3206.11.10	Pigmentos tipo rutilo	12	3206.11.10	Pigmentos tipo rutilo	2
3824.99.89	Outros	14	3824.99.84	Mistura composta por homólogos e isômeros do ácido alquilbenzeno sulfônico de cadeias carbônicas na faixa entre C20 e C24, apresentado na forma líquida e solúvel em óleo mineral	2
			3824.99.89	Outros	14
8544.19.00	De alumínio	14	8544.19.1	De alumínio Fio revestido de cobre CCA (<i>coppet clad aluminum</i>), esmaltado	
			8544.19.11		2
			8544.19.19		14
8705.10.10	Com haste telescópica de altura máxima igual ou superior a 42 m, capacidade máxima de elevação igual ou superior a 60 toneladas, segundo a Norma DIN 15019, Parte 2, e com 2 ou mais eixos de rodas direcionáveis	OBK	8705.10.10	SUPRIMIDO	
8705.10.19	Outros	20	8705.10.20	Com todos os eixos de rodas direcionáveis e capacidade máxima de elevação inferior a 100t, medida a um raio de 3m	OBK
			8705.10.30	Com capacidade máxima de elevação igual ou superior a 100 t, medida a um raio de 3 m	
			8705.10.90	Outros	OBK
					20
9506.51.00	Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas	20	9506.51.00	Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas	2